



# CONSÓRCIO INTEGRADO DE GESTÃO PÚBLICA DO ENTRE RIOS

## CIGAMERIOS

### HOMOLOGAÇÃO

#### PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 06/2024 CHAMADA PUBLICA PARA PRÉ-QUALIFICAÇÃO DE BENS Nº 03/2024

**HOMOLOGO**, nos termos da legislação em vigor, o resultado da primeira ata de análises de bens referente ao Processo Licitatório nº 06/2024, Chamada Publica Nº 03/2024, que tem como objeto a PRÉ-QUALIFICAÇÃO DE BENS PARA FORMAÇÃO DE UM CADASTRO PARA FUTURAS AQUISIÇÕES DE PNEUS E CORRELATOS, tendo como resultado:

LOTE	ITEM	UN	MARCAS APROVADAS	MARCAS REPROVADAS
3	CÂMARA DE AR NOVA PARA PNEU 1000-20.MARCA ACEITÁVEL: TORTUGA/TC 131.	UNIDADE	TC 131- QBOM	
1	CÂMARA DE AR NOVA PARA PNEU 14.9-24.MARCA ACEITÁVEL: TORTUGA/TR218-2424	UNIDADE	TR 218- FVA	
9	CÂMARA DE AR NOVA PARA PNEU 1400-24.MARCA ACEITÁVEL: TORTUGA/TR220-FE2525	UNIDADE	TR 220- FVA	
10	CÂMARA DE AR NOVA PARA PNEU 17.5-25.MARCA ACEITÁVEL: TORTUGA/TR220-FE2725	UNIDADE	TR 220- FVA	
11	CÂMARA DE AR NOVA PARA PNEU 18.4-30.MARCA ACEITÁVEL:TORTUGA/TR 218- AG3030	UNIDADE	TR 218- FVA	
20	CÂMARA DE AR NOVA PARA PNEU 900-20.MARCA ACEITAVEL: TORTUGA/TC 131	UNIDADE	TC 131- QBOM	
23	PNEU 10.0/80-12 NOVO, CARACTERISTICAS MINIMAS: CONVENCIONAL, COM 12 LONAS APROVADO PELO INMETRO, GARANTIA DE 5 ANOS CONTRA DEFEITOS DE FABRICAÇÃO (IMPLEMENTOS AGRICOLAS)	UNIDADE	IMP BKT 10.0/80-12 10PR AW702 E TL	
29	PNEU 1000R20 NOVO, CARACTERISTICAS MINIMAS: TIPO A, RADIAL, COM 16 LONAS, ÍNDICE DE CARGA 146 KG, ÍNDICE DE VELOCIDADE D, PROFUNDIDADE SULCO 20MM APROVADO PELO INMETRO, GARANTIA DE 5 ANOS CONTRA DEFEITOS DE FABRICAÇÃO (EIXO EXCLUSIVO DE TRAÇÃO - SERVIÇO MISTO). MARCA ACEITÁVEL: GOODYEAR/ARMOR MAX MSD, FIRESTONE/T831	UNIDADE	TT 146/143K TG:01 BORR./MISTO C/20MM PIRELLI	
30	PNEU 1000R20 NOVO, CARACTERISTICAS MINIMAS: TIPO A, RADIAL, COM 16 LONAS, ÍNDICE DE CARGA 146 KG, ÍNDICE DE VELOCIDADE G, PROFUNDIDADE SULCO 17 MM APROVADO PELO INMETRO, GARANTIA DE 5 ANOS CONTRA DEFEITOS DE FABRICAÇÃO (EIXO DIRECIONAL OU TRAÇÃO MODERADA - TRANSPORTE URBANO). MARCA ACEITÁVEL: GOODYEAR/ARMOR MAX MSD, GOODYEAR/ARMOR MAX MSS	UNIDADE	TT 146/143K TG:01 BORR./MISTO C/20MM PIRELLI	
39	PNEU 12R16,5 R-4 NOVO, CARACTERISTICAS MINIMAS: RADIAL COM CARÇAÇA DE AÇO, ESCULTURA EM V, COM PROFUNDIDADE MÍNIMA SULCO 20.0MM, GARANTIA DE 5 ANOS CONTRA DEFEITOS DE FABRICAÇÃO (DIANTEIRA DE RETROESCAVADEIRA).	UNIDADE	Advance / GMULTI 250 GripMaster	
41	PNEU 14-17.5 NOVO PARA RETROESCAVADEIRA, CARACTERISTICAS MINIMAS: TIPO DIAGONAL UNIDADE OU CONVENCIONAL, COM NO MÍNIMO 14 LONAS, GARANTIA DE 5 ANOS, CONTRA DEFEITOS DE FABRICAÇÃO.	UNIDADE	PN 14-17.5NHS IT323 14PR TL SKD TITAN	

53	PNEU 1400R24 NOVO, CARACTERISTICAS MINIMAS: RADIAL E3/L3, ESCULTURA EM V, COM PROFUNDIDADE SULCO DE 25,0 MM NA BANDA DE RODAGEM GARANTIA DE 5 ANOS CONTRA DEFEITOS DE FABRICAÇÃO (TRAÇÃO DE MOTONIVELADORA).	UNIDADE	TL 169B (E-3) RM100E c/29 mm PIRELI	
58	PNEU 17.5-25 NOVO, CARACTERISTICAS MINIMAS: TIPO A, CONVENCIONAL, E3, COM 16 LONAS DESENHO LAGARTO, GARANTIA DE 5 ANOS CONTRA DEFEITOS DE FABRICAÇÃO, PARA USO DA PÁ-CARREGADEIRA W20E.	UNIDADE	SRG LOADER DOZER L-3 16 S/C C/27,0MM FIRESTONE	
66	PNEU 185/60R14 NOVO, CARACTERISTICAS MINIMAS: TIPO A, RADIAL, ÍNDICE DE CARGA 82 KG, ÍNDICE DE VELOCIDADE H, APROVADO PELO INMETRO, GARANTIA DE 5 ANOS CONTRA DEFEITOS DE FABRICAÇÃO.	UNIDADE	EDGE TOURING 2 82H SL - 340/A/B KELLY	
72	PNEU 185/70R14 NOVO, CARACTERISTICAS MINIMAS: TIPO A, RADIAL, ÍNDICE DE CARGA 88 KG, ÍNDICE DE VELOCIDADE H APROVADO PELO INMETRO, GARANTIA DE 5 ANOS CONTRA DEFEITOS DE FABRICAÇÃO. MARCA ACEITÁVEL: GOODYEAR/ASSURANCE MAXLIFE 88H SL.	UNIDADE	F-700 88T FIRESTONE	
76	PNEU 19.5L24 R4 NOVO, CARACTERISTICAS MINIMAS: RADIAL COM PROTEÇÃO DE AÇO NA BANDA DE RODAGEM, INDICE MINIMO DE CARGA 164, ESCULTURA EM V, GARANTIA DE 5 ANOS CONTRA DEFEITOS DE FABRICAÇÃO (TRAZEIRA DE RETROESCAVADEIRA).	UNIDADE	XMCL MICHELLIN	
79	PNEU 195/60R15 NOVO, CARACTERISTICAS MINIMAS: TIPO A, RADIAL, ÍNDICE DE CARGA 88 KG, ÍNDICE DE VELOCIDADE H APROVADO PELO INMETRO, GARANTIA DE 5 ANOS CONTRA DEFEITOS DE FABRICAÇÃO. MARCA ACEITÁVEL: GOODYEAR/KELLY EDGE SPORT, KELLY/EDGE SPORT 88V SL.	UNIDADE	F-700 88H FIRESTONE	
83	PNEU 195/75R16 NOVO, CARACTERISTICAS MINIMAS: TIPO A, INDICE DE CARGA 107, INDICE DE VELOCIDADE R, APROVADO PELO INMETRO, GARANTIA DE 5 ANOS CONTRA DEFEITOS DE FABRICAÇÃO.	UNIDADE	195/75R16C CARGO MARATHON 2 110/108R E GOODYEAR/ 195/75R16C CV5000 107/105R	
84	PNEU 20.5-25 L3 NOVO, CARACTERISTICAS MINIMAS: 16 LONAS, CONVENCIONAL (ROLO). GARANTIA DE 5 ANOS CONTRA DEFEITOS DE FABRICAÇÃO. MARCA ACEITÁVEL: PIRELLI/16(L-3) RM99-L C/30,5MM CARGA: 8250KG, GOODYEAR/HRL E/L-3A ELG3 4S 16PR TL.	UNIDADE	SRG BL LOADER DOZER L-3 16 S/C C/27,7MM FIRESTONE	
90	PNEU 205/65R16 NOVO, CARACTERÍSTICAS MÍNIMAS: ÍNDICE DE CARGA 95, ÍNDICE DE VELOCIDADE H, APROVADO PELO INMETRO, GARANTIA DE 5 ANOS CONTRA DEFEITOS DE FABRICAÇÃO.	UNIDADE	EFFICIENTGRIP SUV 95H SL 440/A/B GOODYEAR	
96	PNEU 215/55R17, NOVO, CARACTERISTICAS MINIMAS: TIPO A, RADIAL, ÍNDICE DE CARGA 94KG, ÍNDICE DE VELOCIDADE V, APROVADO PELO INMETRO, GARANTIA DE 5 ANOS, PARA USO DA TRACKER	UNIDADE	TURANZA ER370 94V BRIDGESTONE	
97	PNEU 215/60 R16, CATACTERÍSTICAS MÍNIMAS: ÍNDICE DE CARGA 95, ÍNDICE DE VELOCIDADE H, APROVADO PELO INMETRO, GARANTIA DE 5 ANOS CONTRA DEFEITOS DE FABRICAÇÃO.	UNIDADE	ECOPIA EP150 95V BRIDGESTONE	

98	PNEU 215/65R16 NOVO(RADIAL), CARACTERISTICAS MINIMAS: ÍNDICE DE CARGA 102, ÍNDICE DE VELOCIDADE H, GARANTIA DE 5 ANOS CONTRA DEFEITOS DE FABRICAÇÃO.	UNIDADE	DUELER H/T 684 II 102H BRIDGESTONE	
99	PNEU 215/75R16 (RADIAL), CARACTERÍSTICAS MINIMAS: 8 LONAS, ÍNDICE DE CARGA 113, ÍNDICE DE VELOCIDADE R, APROVADO PELO INMETRO, GARANTIA DE 5 ANOS.	UNIDADE	C 113R CHRONO PIRELI	
104	PNEU 225/50R17 NOVO, CARACTERISTICAS MINIMAS: ÍNDICE DE CARGA 91, ÍNDICE DE VELOCIDADE W, EFICIÊNCIA NA ADERÊNCIA EM PISTAS MOLHADAS NA CATEGORIA "C", APROVADO PELO INMETRO GARANTIA DE 5 ANOS CONTRA DEFEITOS DE FABRICAÇÃO.	UNIDADE	TURANZA T005 MO 94Y BRIDGESTONE/  TURANZA T005 98Y XL BRIDGESTONE	
106	PNEU 225/70R16 NOVO, CARACTERISTICAS MINIMAS: TIPO A, RADIAL, ÍNDICE DE CARGA 101/102 KG, ÍNDICE DE VELOCIDADE T, APROVADO PELO INMETRO, GARANTIA DE 5 ANOS CONTRA DEFEITOS DE FABRICAÇÃO.	UNIDADE	107H XL SCORPION PIRELI	
110	PNEU 235/75R17,5 NOVO. CARACTERISTICAS MINIMAS: COM 12 LONAS, DIRECIONAL E TRAÇÃO, ÍNDICE DE CARGA 126, ÍNDICE DE VELOCIDADE L, PROFUNDIDADE DE SULCO DE NO MÍNIMO 13,5MM, APROVADO PELO INMETRO, GARANTIA DE 5 ANOS CONTRA DEFEITOS DE FABRICAÇÃO.	UNIDADE	M814 132/130M 14LONAS S/C C/14,6 MM BRIDGESTONE	
111	PNEU 235/75R17.5 NOVO, CARACTERISTICAS MINIMAS:TIPO A RADIAL, MÍNIMO 12 LONAS, DIRECIONAL (50% OFF ROAD 50 ON ROAD), ÍNDICE DE CARGA 126 KG, ÍNDICE DE VELOCIDADE K, SULCO MÍNIMO DE 12MM, APROVADO PELO INMETRO, GARANTIA DE 5 ANOS CONTRA DEFEITOS DE FABRICAÇÃO (ONIBUS).MARCA ACEITÁVEL: GOODYEAR/REGIONAL RHS.	UNIDADE	TL 132/130K FG:01 LISO/MISTO C/13,5MM PIRELLI	
114	PNEU 265/65R18, CARACTERÍSTICAS MÍNIMAS: 10 LONAS, INDICE DE CARGA 122, INDICE DE VELOCIDADE R. APROVADO PELO INMETRO, GARANTIA DE 5 ANOS CONTRA DEFEITOS DE FABRICAÇÃO.	UNIDADE	114T wI SCORPION ALL TERRAIN PLUS PIRELI	
117	PNEU 275/80R22.5 NOVO, CARACTERISTICAS MINIMAS: TIPO A, RADIAL, COM 16 LONAS, ÍNDICE DE CARGA 149 KG, ÍNDICE DE VELOCIDADE K, PROFUNDIDADE SULCO 18 MM, APROVADO PELO INMETRO, GARANTIA DE 5 ANOS CONTRA DEFEITOS DE FABRICAÇÃO (DIRECIONAL - SERVIÇO MISTO). MARCA ACEITÁVEL: GOODYEAR/D386 MSS, GOODYEAR/ARMOR MAX MSS, BRIDGESTONE/149/146K M842Z LISO/MISTO C/18,0MM, GOODYEAR/ARMOR MAX MSS 49/146K H LISO/MISTO C/19,9MM.	UNIDADE	TL 149/146LM+S FG88 C/18 MM PIRELLI	
118	PNEU 275/80R22.5 NOVO, CARACTERISTICAS MINIMAS: TIPO A, RADIAL, COM 16 LONAS, ÍNDICE DE CARGA 149KG, ÍNDICE DE VELOCIDADE K, PROFUNDIDADE SULCO 19MM APROVADO PELO INMETRO, GARANTIA DE 5 ANOS CONTRA DEFEITOS DE FABRICAÇÃO (EIXO EXCLUSIVO DE TRAÇÃO - SERVIÇO MISTO). MARCA ACEITÁVEL: GOODYEAR/ARMOR MAX MSD, BRIDGESTONE/149/146K L325Z	UNIDADE	TL 149/146LM+S TG88 BORR./MISTO C/19,5MM PIRELLI	

	BORR/MISTO C/23,5MM, GOODYEAR/ARMOR MAX MSD 49/146K H BORRACHUDO/MISTO C/25,4MM.			
119	PNEU 275/80R22.5 NOVO, CARACTERISTICAS MINIMAS: TIPO A, RADIAL, COM 16 LONAS, ÍNDICE DE CARGA 149KG, ÍNDICE DE VELOCIDADE K, PROFUNDIDADE SULCO 19,9MM, DIANTEIRO (LISO) PARA USO MISTO, APROVADO PELO INMETRO, GARANTIA DE 5 ANOS CONTRA DEFEITOS DE FABRICAÇÃO	UNIDADE	ARMOR MAX MSS 149/146K H LISO/MISTO C/19,9MM GOODYEAR	
124	PNEU 295/80R22.5 NOVO, CARACTERISTICAS MINIMAS:TIPO A, RADIAL, COM 16 LONAS, INDICE DE CARGA 152, INDICE DE VELOCIDADE G, PROFUNDIDADE SULCO 21.5MM, APROVADO PELO INMETRO, GARANTIA DE 5 ANOS CONTRA DEFEITOS DE FABRICAÇÃO (EIXO EXCLUSIVO DE TRAÇÃO - SERVIÇO MISTO). MARCA ACEITÁVEL: GOODYEAR/ARMOR MAX MSD, GOODYEAR/KELLY MSD, FIRESTONE/T831 16 S/C 152/148G BORRACHUDO/MISTO C/25,MM FIRESTONE, GOODYEAR/ARMOR MAX MSD 52/148K H BORRACHUDO/MISTO C/26,2MM.	UNIDADE	TL 152/148LM+S TG:01 PIRELLI	
125	PNEU 295/80R22.5 NOVO, CARACTERISTICAS MINIMAS:TIPO A, RADIAL, COM 16 LONAS, ÍNDICE DE CARGA 152KG, ÍNDICE DE VELOCIDADE G, PROFUNDIDADE SULCO 21.5 MM, APROVADO PELO INMETRO, GARANTIA DE 5 ANOS CONTRA DEFEITOS DE FABRICAÇÃO (EIXO EXCLUSIVO DE TRAÇÃO - BORRACHUDO). MARCA ACEITÁVEL: FIRESTONE/T831 16 S/C 152/148G BORRACHUDO/MISTO C/25,MM, GOODYEAR/ARMOR MAX MSD 152/148K H BORRACHUDO/MISTO C/26,2MM.	UNIDADE	TL 152/148LM+S TG:01 PIRELLI	

Maravilha (SC), 19 de abril de 2024.

**SIDNEI JOSÉ WILLINGHOFER**  
Presidente do CIGAMERIOS