CONSÓRCIO INTEGRADO DE GESTÃO PÚBLICA DO ENTRE RIOS-CIGAMERIOS
CNPJ Nº 18.011.183/0001-06
Av. Euclides da Cunha, 160 – Centro
Maravilha – SC

RETIFICAÇÃO EDITAL
Processo Licitatório nº 01/2026
Pregão Eletrônico nº 01/2026

A **CONSÓRCIO INTEGRADO DE GESTÃO PÚBLICA DO ENTRE RIOS – CIGAMERIOS**, informamos que houve erro material no descritivo do item 49, tendo em vista que as características técnicas definem o objeto, que que há tempo hábil, para ajustes da proposta, esclarecemos que a manutenção da data de abertura não ocasionará prejuízo aos interessados.

ONDE SE LÊ:

LOTE	ITEM	UN	TOTAL	VALOR REF.
49	ELETROCARDIÓGRAFO. CARACTERÍSTICAS MÍNIMAS: USO ADULTO, PEDIÁTRICO E NEONATAL (SELECIONÁVEL). TELA EM TFT LCD (CRISTAL LÍQUIDO) COLORIDO DE 15 POLEGADAS. RESOLUÇÃO 800X600 PIXELS. FORMATO DE TELAS E TAMANHOS DE NÚMEROS PROGRAMÁVEIS PELO USUÁRIO, VELOCIDADE DE VARREDURA AJUSTÁVEL. TELA COM SELEÇÃO DE CORES PARA CADA PARÂMETRO, APRESENTAÇÃO DE NÚMEROS EXTRAGRANDES, IDENTIFICAÇÃO DE PACIENTE. FUNÇÕES ELETROCARDIOGRAFIA (ECG 5 VIAS COM 7 DERIVAÇÕES MOSTRADAS SIMULTANEAMENTE. DETECÇÃO DO SEGMENTO DE ST E QRS. ANALISADOR DE ARRITMIA (12 TIPOS), HISTÓRICO DE ARRITMIAS OCORRIDAS, DETECTOR DE MARCA PASSO, DETECÇÃO DO SEGMENTO ST-PRS, FILTRO DE BANDA DIA, MON, OPR. INDICAÇÃO DE FREQUÊNCIA CARDÍACA POR ECG, SPO2, ECG+SPO2, PNI E IBP. OXIMETRIA (SPO2) COM CURVA PLESTIMOGRÁFICA; INDICAÇÃO NUMÉRICA DE SATURAÇÃO E FREQUÊNCIA CARDÍACA (FC); TECNOLOGIA DIGITAL DE MEDIDAS PRECISAS EM SITUAÇÕES DE BAIXA PERFUSÃO. INDICADOR DE PERFUSÃO COM BARRA GRÁFICA. TEMPERATURA 02 CANAIS SIMULTÂNEOS (CUTÂNEOS/ SUPERFICIAIS - ESOFÁGICO/RETAL); SENSOR IMERSÍVEL CIRCULAR OU TUBULAR. CÁLCULO DAS MÉDIAS DAS TEMPERATURAS (DELTA T). PRESSÃO ARTERIAL NÃO INVASIVA (NIPB), TECNOLOGIA SUNTECH, MANUAL E AUTOMÁTICA. INTERVALO DE MEDIÇÃO PROGRAMÁVEL PARA MONITORIZAÇÃO AUTOMÁTICA. ACIONAMENTO E INTERRUPÇÃO POR TECLA DEDICADA. PROTEÇÃO SOBRE-PRESSÃO POR HARDWARE. MEDIÇÃO DE PRESSÃO SYS, DIA, MAP. PRESSURIZAÇÃO CONTROLADA PARA FUNÇÃO VENOSA. TAXA RESPIRAÇÃO POR SONDA NASAL (T-RESP) E/OU BIOIMPEDÂNCIA RESPIRATÓRIA TRANSTORÁCICA (RESP). TRAÇADO COM GANHO AUTOMÁTICO. DETECÇÃO DE APNÉIA COM TEMPO PROGRAMADO. CALCULADOR DE MEDICAMENTOS INCORPORADO. CONGELAMENTO E GRAVAÇÃO DA TELA, APRESENTAÇÃO DOS ÚLTIMOS 15 SEG. ANTES DO CONGELAMENTO, HISTÓRICO DE ALARMES (PRIORIDADE ALTA, MÉDIA E BAIXA). APRESENTAÇÕES DE 8 CURVAS DE ONDA SIMULTÂNEAS, (CONFIGURAÇÃO BÁSICA) DE TODOS OS VALORES NUMÉRICOS MEDIDOS. OPCIONAL ATÉ 22 FORMAS DE ONDAS CONFORME PARÂMETROS OPCIONAIS ADICIONADOS. ALARME VISUAL E AUDÍVEL COM LIMITES PROGRAMÁVEIS PARA TODOS OS PARÂMETROS MONITORADOS (INDICAÇÃO VISUAL E SONORA). INDICAÇÃO SONORA DE QRS PROGRAMADA. ALARMES VISUAIS SEGUNDO A NBR IEC 60601-1-1-2-49. ARMAZENAMENTO DE TENDÊNCIAS DE 360 HORAS E 60 EVENTOS. ALARMES PROGRAMÁVEIS PARA TODOS OS PARÂMETROS MEDIDOS. APRESENTAÇÃO DE TENDÊNCIAS POR GRÁFICOS OU TABELAS. BATERIA RECARREGÁVEL DE ALTA ENERGIA INCORPORADA (06 HORAS). MANGUITOS PARA OBESO, ADULTO, PEDIÁTRICO, NEONATAL, COXA (DESCARTÁVEIS OU REUTILIZÁVEIS). ALÇA PARA TRANSPORTE. CONTROLE REMOTO. FILTRO CONTRA INTERFERÊNCIAS DE RUÍDO DA REDE ELÉTRICA, PROTEÇÃO PARA USO COM DESFIBRILADOR. TENSÃO DE REDE ELÉTRICA 90 A 264 VCA 50/60HZ. BIVOLT AUTOMÁTICO. IDIOMAS PORTUGUÊS, BRILHO DE TELA E VOLUME AJUSTÁVEL. DETECÇÃO DE MARCA PASSO. SISTEMA DE AUTO TESTE, POSSIBILIDADE DE MANUTENÇÃO REMOTA, UPGRADE DE SOFTWARE VIA COMPUTADOR. PROTEÇÃO PARA USO SIMULTÂNEO COM DESFIBRILADOR. LED INDICADOR DE ALARME, LED	UNIDADE	12	11.961,69

	INDICADOR DE ENERGIA, LED INDICADOR DE CARGA, ALTO FALANTE, BOTÃO ROTATIVO, BOTÃO/MOUSE, TECLAS DE CONTROLE. ACESSÓRIOS INCLUSOS: 2 SENSORES DE SPO2 ADULTO, 2 SENSORES DE SPO2 PEDIÁTRICO, 2 SENSORES DE SPO2 NEONATAL, 2 CABOS DE ECG 5 VIAS, 4 SENSORES DE TEMPERATURA, 4 BRAÇADEIRAS ADULTO ,4 BRAÇADEIRAS PEDIÁTRICA, 4 BRAÇADEIRAS NEONATAL, CARRINHO PARA TRANSPORTE E OS DEMAIS ACESSÓRIOS. REGISTRO NA ANVISA. GARANTIA DE NO MÍNIMO 12 MESES.			

LEIA-SE:

LOTE	ITEM	UN	TOTAL	VALOR REF.
49	MONITOR MULTIPARÂMETRO. CARACTERÍSTICAS MÍNIMAS: USO ADULTO, PEDIÁTRICO E NEONATAL (SELECIONÁVEL). TELA EM TFT LCD (CRISTAL LÍQUIDO) COLORIDO DE 15 POLEGADAS. RESOLUÇÃO 800X600 PIXELS. FORMATO DE TELAS E TAMANHOS DE NÚMEROS PROGRAMÁVEIS PELO USUÁRIO, VELOCIDADE DE VARREDURA AJUSTÁVEL. TELA COM SELEÇÃO DE CORES PARA CADA PARÂMETRO, APRESENTAÇÃO DE NÚMEROS EXTRAGRANDES, IDENTIFICAÇÃO DE PACIENTE. FUNÇÕES ELETROCARDIOGRAFIA (ECG 5 VIAS COM 7 DERIVAÇÕES MOSTRADAS SIMULTANEAMENTE. DETECÇÃO DO SEGMENTO DE ST E QRS. ANALISADOR DE ARRITMIA (12 TIPOS), HISTÓRICO DE ARRITMIAS OCORRIDAS, DETECTOR DE MARCA PASSO, DETECÇÃO DO SEGMENTO ST-PRS, FILTRO DE BANDA DIA, MON, OPR. INDICAÇÃO DE FREQUÊNCIA CARDÍACA POR ECG, SPO2, ECG+SPO2, PNI E IBP. OXIMETRIA (SPO2) COM CURVA PLESTIMOGRÁFICA; INDICAÇÃO NUMÉRICA DE SATURAÇÃO E FREQUÊNCIA CARDÍACA (FC); TECNOLOGIA DIGITAL DE MEDIDAS PRECISAS EM SITUAÇÕES DE BAIXA PERFUSÃO. INDICADOR DE PERFUSÃO COM BARRA GRÁFICA. TEMPERATURA 02 CANAIS SIMULTÂNEOS (CUTÂNEOS/ SUPERFICIAIS - ESOFÁGICO/RETAL); SENSOR IMERSÍVEL CIRCULAR OU TUBULAR. CÁLCULO DAS MÉDIAS DAS TEMPERATURAS (DELTA T). PRESSÃO ARTERIAL NÃO INVASIVA (NIPB), TECNOLOGIA SUNTECH, MANUAL E AUTOMÁTICA. INTERVALO DE MEDIÇÃO PROGRAMÁVEL PARA MONITORIZAÇÃO AUTOMÁTICA. ACIONAMENTO E INTERRUPÇÃO POR TECLA DEDICADA. PROTEÇÃO SOBRE-PRESSÃO POR HARDWARE. MEDIÇÃO DE PRESSÃO SYS, DIA, MAP. PRESSURIZAÇÃO CONTROLADA PARA FUNÇÃO VENOSA. TAXA RESPIRAÇÃO POR SONDA NASAL (T-RESP) E/OU BIOIMPEDÂNCIA RESPIRATÓRIA TRANSTORÁCICA (RESP). TRAÇADO COM GANHO AUTOMÁTICO. DETECÇÃO DE APNÉIA COM TEMPO PROGRAMADO. CALCULADOR DE MEDICAMENTOS INCORPORADO. CONGELAMENTO E GRAVAÇÃO DA TELA, APRESENTAÇÃO DOS ÚLTIMOS 15 SEG. ANTES DO CONGELAMENTO, HISTÓRICO DE ALARMES (PRIORIDADE ALTA, MÉDIA E BAIXA). APRESENTAÇÕES DE 8 CURVAS DE ONDA SIMULTÂNEAS, (CONFIGURAÇÃO BÁSICA) DE TODOS OS VALORES NUMÉRICOS MEDIDOS. OPCIONAL ATÉ 22 FORMAS DE ONDAS CONFORME PARÂMETROS OPCIONAIS ADICIONADOS. ALARME VISUAL E AUDÍVEL COM LIMITES PROGRAMÁVEIS PARA TODOS OS PARÂMETROS MONITORADOS (INDICAÇÃO VISUAL E SONORA). INDICAÇÃO SONORA DE QRS PROGRAMADA. ALARMES VISUAIS SEGUNDO A NBR IEC 60601-1-1-2-49. ARMAZENAMENTO DE TENDÊNCIAS DE 360 HORAS E 60 EVENTOS. ALARMES PROGRAMÁVEIS PARA TODOS OS PARÂMETROS MEDIDOS. APRESENTAÇÃO DE TENDÊNCIAS POR GRÁFICOS OU TABELAS. BATERIA RECARREGÁVEL DE ALTA ENERGIA INCORPORADA (06 HORAS). MANGUITOS PARA OBESO, ADULTO, PEDIÁTRICO, NEONATAL, COXA (DESCARTÁVEIS OU REUTILIZÁVEIS). ALÇA PARA TRANSPORTE. CONTROLE REMOTO. FILTRO CONTRA INTERFERÊNCIAS DE RUÍDO DA REDE ELÉTRICA, PROTEÇÃO PARA USO COM DESFIBRILADOR. TENSÃO DE REDE ELÉTRICA 90 A 264 VCA 50/60HZ. BIVOLT AUTOMÁTICO. IDIOMAS PORTUGUÊS, BRILHO DE TELA E VOLUME AJUSTÁVEL. DETECÇÃO DE MARCA PASSO. SISTEMA DE AUTO TESTE, POSSIBILIDADE DE MANUTENÇÃO REMOTA, UPGRADE DE SOFTWARE VIA COMPUTADOR. PROTEÇÃO PARA USO SIMULTÂNEO COM DESFIBRILADOR. LED INDICADOR DE ALARME, LED	UNIDADE	12	11.961,69

	INDICADOR DE ENERGIA, LED INDICADOR DE CARGA, ALTO FALANTE, BOTÃO ROTATIVO, BOTÃO/MOUSE, TECLAS DE CONTROLE. ACESSÓRIOS INCLUSOS: 2 SENSORES DE SPO2 ADULTO, 2 SENSORES DE SPO2 PEDIÁTRICO, 2 SENSORES DE SPO2 NEONATAL, 2 CABOS DE ECG 5 VIAS, 4 SENSORES DE TEMPERATURA, 4 BRAÇADEIRAS ADULTO ,4 BRAÇADEIRAS PEDIÁTRICA, 4 BRAÇADEIRAS NEONATAL, CARRINHO PARA TRANSPORTE E OS DEMAIS ACESSÓRIOS. REGISTRO NA ANVISA. GARANTIA DE NO MÍNIMO 12 MESES.			

POLIANA PATRICIA KITTEL GRUNITZKY:07494850945
Assinado de forma digital por POLIANA PATRICIA KITTEL GRUNITZKY:07494850945
Dados: 2026.01.28 15:35:18 -03'00'

POLIANA PATRÍCIA KITTEL GRUNITZKI
Pregoeira